

ELASTO-Clean AP

Reinigungs- und Spülmittel für PU-Kunststoffsysteme

ELASTO-Clean AP ist ein auf speziellen Estern basierender Reiniger. Dieser wurde entwickelt zur Spülung und Reinigung von Kunststoffdosieranlagen und Produktionsbehältern. Speziell auf Polyurethan wirkt ELASTO-Clean AP hervorragend.

Technische Daten	
Dichte (g/cm ³) bei 20 °C	0,92
Oberflächenspannung (mN/m) bei 25 °C	< 40
Siedetemperatur (°C)	> 145
Flammpunkt (°C)	42
pH-Wert (10 g / l H ₂ O)	entfällt
Dampfdruck (mbar) bei 20 °C	> 1
Anwendungstemperatur (°C)	Raumtemperatur
Selbstentzündlichkeit (°C)	> 200
Wasserlöslichkeit (%)	Nicht bzw. wenig mischbar
Einsatzkonzentration (%)	100
Biologische Abbaubarkeit	ja

Anwendungsbereiche			
Entfernt:			
Polyurethan (PUR)	++	Polyolephin (APAO)	–
Epoxy (EP)	+	Leime / Kleber	+
Polyester (P)	+	Lacke und Farben	+
Oele + Fette	+	Allg. Schmutz	+

Prozesse			
Tauchen	++	Sprühen	o
Ultraschall	++	Manuell	++

++ sehr empfohlen	+ empfohlen	o möglich, aber nicht empfohlen	– nicht empfohlen
-------------------	-------------	---------------------------------	-------------------

Allgemeine Hinweise
Frei von halogenierten und aromatischen Lösemitteln
Gefahrgut
Keine VOC-Abgabe (Schweiz)
Haltbarkeit in geschlossenen Gebinden: > 3 Jahre
Frei von Tensiden und Wasser
Keine korrosive Wirkung auf Metalloberflächen
Hohe Badbeladungskapazität = lange Standzeit
Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert.



ISO 9001 / ISO 14001