

# META-Clean GM-4

## Hochleistungsreiniger für Fette, Öle und Silikon

META-Clean GM-4 ist ein auf hochreinen Kohlenwasserstoffen basierender Reiniger. Er trocknet rückstandsfrei und mittelschnell von der Oberfläche ab. Dieser Spezialreiniger kann universell eingesetzt werden. Er besitzt ausserdem ein sehr gutes Silikon-Lösevermögen.

| Technische Daten                      |          |
|---------------------------------------|----------|
| Dichte (g/cm <sup>3</sup> ) bei 20 °C | 0,75     |
| Oberflächenspannung (mN/m) bei 25 °C  | < 40     |
| Siedetemperatur (°C)                  | > 150    |
| Flammpunkt (°C)                       | 50       |
| pH-Wert (10 g / l H <sub>2</sub> O)   | entfällt |
| Dampfdruck (mbar) bei 20 °C           | > 1      |
| Anwendungstemperatur (°C)             | 20       |
| Selbstentzündlichkeit (°C)            | > 200    |
| Wasserlöslichkeit (%)                 | 0        |
| Einsatzkonzentration (%)              | 100      |
| Biologische Abbaubarkeit              | ja       |

| Anwendungsbereiche |    |                  |    |
|--------------------|----|------------------|----|
| Entfernt:          |    |                  |    |
| Polierpasten       | ++ | Kunststoffe      | -  |
| Kühlschmiermittel  | o  | Leime / Kleber   | +  |
| Formtrennmittel    | ++ | Lacke und Farben | -  |
| Öle + Fette        | ++ | Allg. Schmutz    | ++ |

| Prozesse    |    |         |    |
|-------------|----|---------|----|
| Tauchen     | ++ | Sprühen | o  |
| Ultraschall | ++ | Manuell | ++ |

++ sehr empfohlen      + empfohlen      o möglich, aber nicht empfohlen      - nicht empfohlen

| Allgemeine Hinweise                                 |
|-----------------------------------------------------|
| Frei von halogenierten und aromatischen Lösemitteln |
| Gefahrgut                                           |
| Haltbarkeit in geschlossenen Gebinden: > 3 Jahre    |
| Frei von Tensiden und Wasser                        |
| Keine korrosive Wirkung auf Metalloberflächen       |
| Hervorragende Entfettungswirkung                    |
| Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert.         |
| Angenehmer Geruch                                   |



ISO 9001 / ISO 14001