

RESIN-Clean EXP-10/300

Starke Lösekraft auch für ausgehärtete 1k- und 2k-Kunststoffsysteme
Ersatzprodukte für kritische Lösemittel
Frei von NMP, NEP und GBL

RESIN-Clean EXP-10/300 ist ein auf modifizierten organischen Lösern und Quellmitteln basierender Reiniger. Dieser wurde speziell für die Entfernung von ausgehärteten und eingebrannten Harzen/Verunreinigungen auf fast allen metallischen Substraten entwickelt. Das Produkt RESIN-Clean EXP-10/300 verfügt über eine sehr hohe Lösekraft.

Technische Daten

Dichte (g/cm ³) bei 20 °C	0,95 – 1,05
Oberflächenspannung (mN/m) bei 25 °C	< 40
Siedetemperatur (°C)	> 180
Flammpunkt (°C)	Ca. 65
Dampfdruck (mbar) bei 20 °C	2,2
Anwendungstemperatur (°C)	20 - 45
Selbstentzündlichkeit (°C)	>200
Wasserlöslichkeit (%)	nicht bzw. teilweise mischbar
Einsatzkonzentration (%)	100
Biologische Abbaubarkeit	ja

Anwendungsbereiche

Entfernt:

Polyurethan (PUR)	++	Oele + Fette	o
Epoxy (EP)	++	Leime / Kleber	+
Polyester (P)	++	Lacke und Farben	++
Acrylate	++	Allg. Schmutz	+

Prozesse

Tauchen	++	Sprühen	+
Ultraschall	++	Manuell	+

++ sehr empfohlen

+ empfohlen

o möglich, aber nicht
empfohlen

– nicht empfohlen

Allgemeine Hinweise

Frei von halogenierten und aromatischen Lösemitteln

Frei von N-Methylpyrrolidon, N-Ethylpyrrolidon und Gamma-Butyrolacton

Kein Gefahrgut

Keine VOC-Abgabe (Schweiz)

Haltbarkeit in geschlossenen Gebinden: > 3 Jahre

Keine korrosive Wirkung auf Metalloberflächen

Sehr hohe Badbeladungskapazität = lange Standzeit

Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Nicht mit Wasser verdünnen.



ISO 9001 / ISO 14001