



Färber & Schmid
Chemie · Technik

Koagulin A-30

Flüssiges anorganisches Koagulier- und Fällungsmittel

Koagulin A-30 ist eine spezifische Formulierung ausgewählter Metallsalze. Der Anwender erhält ein einfach zu handhabendes Produkt, welches sich speziell bei stark belasteten Abwässern (Entfettungen, Öle, Emulsionen, Tenside etc.) bewährt. Auch bei geringeren Belastungen, wie beispielsweise bei der Aufbereitung von Wasserkreisläufen, resultiert durch den Einsatz von Koagulin A-30 eine hervorragende Phasentrennung. Koagulin A-30 entspricht der DIN-Norm 19643-3.

Technische Daten	
Dichte (g/cm ³) bei 20°C	1,38
pH-Wert (10 g / l H ₂ O)	< 2,5
Anwendungstemperatur (°C)	20 - 50
Wasserlöslichkeit (%)	100
Einsatzkonzentration kg/m ³	0,3 - 5,0

Anwendungsbereiche			
Galvanische Betriebe	++	Lackierbetriebe	++
Leiterplatten-Industrie	++	Eloxalbetriebe	+
Kläranlagen	++	Spaltanlagen	++
Entsorgungsbetriebe	++	Chemische Industrie	++
Schwimmbäder	++	Wasserkreisläufe	++

++ sehr empfohlen	+ empfohlen	o möglich, aber nicht empfohlen	- nicht empfohlen
-------------------	-------------	---------------------------------	-------------------

Allgemeine Hinweise
Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert.
Die Einrührzeit beträgt 10 Minuten.
Der Anwendungsbereich liegt bei pH 1,0 - 13,0; optimalerweise bei 4,0 - 9,0.
Das Produkt spaltet Emulsionen. Das frei werdende Öl wird sicher abgebunden.
Kolloidale Trübstoffe werden entfernt.
Koagulin A-30 verbessert die Schlammmentwässerung.
Farbige Abwässer werden aufgebrochen und der Farbstoff im Schlamm abgebunden.
Der entstehende Hydroxidschlamm lässt sich nachfolgend sehr gut flocken.
Gefahrgut
Besondere Vorteile: stabile Vor-Flockung - klares Wasser - Splitting Eigenschaften - optimierte Schlammmentwässerungsfähigkeit