

ELASTO-Clean L

Nettoyant haute performance pour graisses, huiles, peintures et systèmes en matière plastique
Produit de substitution pour acétone, méthyléthylcétone (MEK), chlorure de méthylène

ELASTO-Clean L est un nettoyant et un solvant à base d'éthers modifiés hautement actifs. Il sèche très rapidement depuis la surface et ne laisse pas de résidus. Pour de nombreux usages, ELASTO-Clean L peut se substituer complètement aux solvants susmentionnés.

Données techniques

Densité (g/cm ³) à 20 °C	1,0 – 1,1
Tension superficielle (mN/m) à 25 °C	< 30
Température d'ébullition (°C)	75
Point d'inflammation (°C)	< 0
Valeur pH (10 g / l H ₂ O)	7,0
Pression de la vapeur (mbar) à 20 °C	> 100
Température d'utilisation (°C)	25
Auto-inflammabilité (°C)	> 250
Solubilité dans l'eau	100
Concentration d'utilisation (%)	100
Biodégradabilité	oui

Domaines d'application

Élimine :

Polyuréthane (PUL)	++	Polyoléfine (APAO)	+
Époxy (EP)	++	Colle / Adhésifs	++
Polyester (P)	+	Vernis / Peintures	++
Huiles + graisses	++	Saleté générale	++

Procédés

Trempe	++	Arrosage	o
Ultra-sons	++	A la main	++

++ très recommandé + recommandé o possible, mais pas recommandé – pas recommandé

Informations générales

Exempt de solvants halogénisés et aromatiques.
Pas de taxe sur les COV (Suisse)
Conservation dans des récipients fermés : > 2 ans
Exempt de tensio-actifs et d'eau
Aucun effet corrosif sur les surfaces métalliques
Excellentes propriétés de nettoyage et de dissolution
Le produit est livré prêt-à-l'emploi.



ISO 9001 / ISO 14001