

RESIN-Clean ES-3

Décapant de peinture universel

RESIN-Clean ES-3 est un décapant basé sur des alcools hautement actifs et modifiés. Le produit élimine efficacement et rapidement toutes sortes d'impuretés de peintures et de revêtements de la plupart des substrats métalliques.

Données techniques	
Densité (g/cm ³) à 20 °C	1,00 – 1,10
Tension superficielle (mN/m) à 25 °C	< 40
Température d'ébullition (°C)	> 220
Point d'inflammation (°C)	> 100
Valeur pH (10 g / l H ₂ O)	> 9,0
Pression de la vapeur (mbar) à 20 °C	< 0,1
Température d'utilisation (°C)	20 - 80
Auto-inflammabilité (°C)	> 200
Solubilité dans l'eau	émulsionnable
Concentration d'utilisation (%)	100
Biodégradabilité	oui

Domaines d'application			
Élimine :			
Polyuréthane (PUR)	+	Huiles + graisses	o
Époxy (EP)	+	Colle / Adhésifs	++
Polyester (P)	+	Vernis / Peintures	++
Acrylates	+	Saleté générale	++

Procédés			
Trempe	++	Arrosage	+
Ultra-sons	++	A la main	-

++ très recommandé + recommandé o possible, mais pas recommandé - pas recommandé

Informations générales
Exempt de solvants halogénisés
Produit dangereux
Conservation dans des récipients fermés : > 3 ans
COV taxable (Suisse)
Aucun effet corrosif sur les surfaces métalliques, à l'exception du zinc.
Grande capacité de charge en bain = longue durée d'utilisation
Le produit est livré prêt-à-l'emploi.