

UNI-Clean 90

Nettoyant haute performance pour graisses et huiles

UNI-Clean 90 est un nettoyant à base d'hydrocarbures avec un haut degré de pureté. Il sèche très rapidement depuis la surface et ne laisse pas de résidus. Peut être utilisé de manière optimale dans des installations à vide fermées ainsi que dans des bains de trempage.

Données techniques

Densité (g/cm ³) à 20 °C	0,70 – 0,80
Tension superficielle (mN/m) à 25 °C	< 40
Température d'ébullition (°C)	150 - 220
Point d'inflammation (°C)	63.5
Valeur pH (10 g / l H ₂ O)	supprimé
Pression de la vapeur (mbar) à 20 °C	< 1,0
Température d'utilisation (°C)	20 - 40
Auto-inflammabilité (°C)	> 200
Solubilité dans l'eau	0
Concentration d'utilisation (%)	100
Biodégradabilité	pas déterminé

Domaines d'application

Élimine :

Pâtes à polir	++	Plastiques	-
Lubrifiants	o	Colle / Adhésifs	-
Agents de démoulage	+	Vernis / Peintures	-
Huiles + graisses	++	Saleté générale	++

Procédés

Trempe	++	Arrosage	++
Ultra-sons	++	A la main	+

++ très recommandé + recommandé o possible, mais pas recommandé - pas recommandé

Informations générales

Exempt de solvants halogénisés et aromatiques.
Pas de produit dangereux
Conservation dans des récipients fermés : > 3 ans
Exempt de tensio-actifs et d'eau
Aucun effet corrosif sur les surfaces métalliques
Excellent effet dégraissant
Presque inodore
Le produit est livré prêt-à-l'emploi.



ISO 9001 / ISO 14001