



Färber & Schmid
Chemie · Technik

DE-Paint XR-17

Dévernisseur / Décapant pour peintures

DE-Paint XR-17 est un décapant organique pour peintures facile d'utilisation et respectueux de l'environnement. Il a avant tout été développé pour éliminer les contaminants tenaces et partiellement durcis tels que les peintures, les vernis et les dispersions. Le produit dispose d'un grand pouvoir solvant. DE-Paint XR-17 est utilisé en général dans les installations automatiques de lavage de récipients.

| Données techniques | |
|---------------------------------------|-------------|
| Densité (g/cm ³) à 20 °C | 0,90 – 0,95 |
| Tension superficielle (mN/m) à 25 °C | < 40 |
| Température d'ébullition (°C) | 170 - 200 |
| Point d'inflammation (°C) | env. 68 |
| Valeur pH (10 g / l H ₂ O) | 10 – 11.3 |
| Pression de la vapeur (mbar) à 20 °C | ca. 1 |
| Température d'utilisation (°C) | 25 – 55 |
| Auto-inflammabilité (°C) | > 200 |
| Solubilité dans l'eau | oui |
| Concentration d'utilisation (%) | 100 |
| Biodégradabilité | oui |

| Domaines d'application | | | |
|------------------------|---|----------------------|--------|
| Élimine : | | | |
| Solvants - Peintures | + | Dispersions aqueuses | + (++) |

| Procédés | | | |
|------------|----|----------|----|
| Trempe | ++ | Arrosage | ++ |
| Ultra-sons | ++ | Brossage | ++ |

| | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------|------------------|
| ++ très recommandé | + recommandé | o possible, mais pas recommandé | - pas recommandé |
|--------------------|--------------|---------------------------------|------------------|

| Informations générales |
|---|
| Sans mousse excessive |
| Compatible avec l'acier et l'aluminium |
| Distillable |
| Sans taxe sur les COV (Suisse) |
| Conservation en emballage fermé : 2 ans |

