



Färber & Schmid
Chemie · Technik

DE-Paint XR-19

Dévernisseur / Décapant pour peintures

DE-Paint XR-19 est un décapant organique pour peintures facile d'utilisation et respectueux de l'environnement. Il a avant tout été développé pour éliminer les contaminants tenaces et partiellement durcis tels que les peintures, les vernis et les dispersions. Le produit dispose d'un grand pouvoir solvant. DE-Paint XR-19 est utilisé en général dans les installations automatiques de lavage de récipients.

Données techniques	
Densité (g/cm ³) à 20 °C	1,00 – 1,05
Tension superficielle (mN/m) à 25 °C	< 40
Température d'ébullition (°C)	> 200
Point d'inflammation (°C)	env. 90
Valeur pH (10 g / l H ₂ O)	neutre
Pression de la vapeur (mbar) à 20 °C	< 1
Température d'utilisation (°C)	25 – 75
Auto-inflammabilité (°C)	> 200
Solubilité dans l'eau	oui
Concentration d'utilisation (%)	100
Biodégradabilité	oui

Domaines d'application			
Élimine :			
Solvants - Peintures	+	Dispersions aqueuses	+ (++)

Procédés			
Trempe	++	Arrosage	++
Ultra-sons	++	Brossage	++

++ très recommandé	+ recommandé	o possible, mais pas recommandé	- pas recommandé
--------------------	--------------	---------------------------------	------------------

Informations générales
Sans mousse excessive
Compatible avec l'acier et l'aluminium
Peut être distillé
Sans taxe sur les COV (Suisse)
Conservation en emballage fermé : 2 ans

