DE-Paint XR-16/2

Dévernisseur /Décapant pour peintures

DE-Paint XR-16/2 est un décapant organique pour peintures facile d'utilisation et respectueux de l'environnement. Il a avant tout été développé pour éliminer les contaminants tenaces et partiellement durcis tels que les peintures, les vernis et les dispersions. Le produit dispose d'un grand pouvoir solvant. DE-Paint XR-16/2 est utilisé en général dans les installations automatiques de lavage de récipients.

Données techniques	
Densité (g/cm^3) à 20 °C	0,90 - 0,95
Tension superficielle (mN/m) à 25 °C	< 40
Température d'ébullition (°C)	170 – 200
Point d'inflammation (°C)	env. 67
Valeur pH (10 g / l H_2O)	neutre
Pression de la vapeur (mbar) à 20 °C	env. 1
Température d'utilisation (°C)	25 – 55
Auto-inflammabilité (°C)	> 210
Solubilité dans l'eau	oui
Concentration d'utilisation (%)	100
Biodégrabilité	oui

Domaines d'application			
Élimine :			
Solvants - Peintures	++	Dispersions aqueuses	+ (++)

Procédés			
Trempe	++	Arrosage	++
Ultra-sons	++	Brossage	++

++ très recommandé	+ recommandé	o possible, mais pas recommandé	– pas recommandé

Informations générales
Sans mousse excessive
Compatible avec l'acier et l'aluminium
Peut être distillé
Conservation en emballage fermé : 2 ans

ISO 9001 / ISO 14001

Färber & Schmid AG
Industriestrasse 10
CH-8197 Rafz
Telefon +41 (0) 43 322 40 40
fs@faerber-schmid.ch
www.faerber-schmid.ch